

福建省产品质量监督抽查实施细则

儿童房装饰用内墙涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取 2 份样品，每份不少于 3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不
大于 5L 或 7.5kg 时，应尽量整包装抽取，避免分装。

如需配套底漆，抽取底漆 2 份，每份不少于 500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表 1 儿童房装饰用内墙涂料面漆

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC） 含量	GB 18582-2008
2	游离甲醛含量	GB/T 34683-2017
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的 总量	GB 18582-2008
4	乙二醇醚及其酯类的总量	GB 24408-2009
5	可溶性元素含量（镉、砷、 钡、镉、铬、铅、汞、硒）	GB 24613-2009
6	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO） 含量	GB/T 31414-2015
7	耐冻融性（3 次循环）	GB/T 9268-2008
8	对比率（白色或浅色）	GB/T 23981-2009
9	耐洗刷性（2000 次）	GB/T 9755-2014
10	耐碱性（24h）	GB/T 9265-2009

表 2 儿童房装饰用内墙涂料底漆

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC） 含量	GB 18582-2008
2	游离甲醛含量	GB/T 34683-2017
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的 总量	GB 18582-2008
4	乙二醇醚及其酯类的总量	GB 24408-2009
5	可溶性元素含量（镉、砷、 钡、镉、铬、铅、汞、硒）	GB 24613-2009

序号	检验项目	检验方法
6	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO） 含量	GB/T 31414-2015
7	耐冻融性（3 次循环）	GB/T 9268-2008
8	耐碱性（24h）	GB/T 9265-2009
9	抗泛碱性（48h）	GB/T 9756-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 34676-2017 儿童房装饰用内墙涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。