

福建省产品质量监督抽查实施细则

家用不锈钢水槽

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 件（含排水机构），其中 2 件（含排水机构）作为检验样品，1 件（含排水机构）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 家用不锈钢水槽（GB/T 38474-2020）

序号	检验项目	检验方法
1	不锈钢材料化学成分（镍、铬）	GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994
2	槽体各部位厚度	GB/T 38474-2020
3	耐腐蚀性能	GB/T 10125-2012
4	排水管壁厚	GB/T 38474-2020
5	存水弯管水封深度	GB/T 38474-2020
6	排水滤器使用性能	GB/T 38474-2020
7	溢水部件使用性能	GB/T 38474-2020
8	排水机构排水时间	GB/T 38474-2020
9	排水机构密封性能	GB/T 38474-2020
10	排水机构老化性能	GB/T 38474-2020
11	承载性能	GB/T 38474-2020
12	防结露	GB/T 38474-2020
13	防结露涂层厚度	GB/T 38474-2020
14	耐跌落性能	GB/T 38474-2020

表 2 家用不锈钢水槽（QB/T 4013-2010（2017））

序号	检验项目	检验方法
1	排水机构渗漏	QB/T 4013-2010（2017）
2	排水机构管壁厚度	QB/T 4013-2010（2017）
3	存水弯管水封高度	QB/T 4013-2010（2017）
4	排水机构密封性	QB/T 4013-2010（2017）

序号	检验项目	检验方法
5	排水机构排水时间	QB/T 4013-2010（2017）
6	非金属排水机构老化性能	QB/T 4013-2010（2017）
7	槽体承载能力	QB/T 4013-2010（2017）
8	消声垫	QB/T 4013-2010（2017）中 6.8（a～b）
9	跌落试验	QB/T 4013-2010（2017）
10	材料化学成分 （镍、铬）	GB/T 223.11 -2008 GB/T 223.23 -2008 GB/T 223.25-1994

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 38474-2020 家用不锈钢水槽

QB/T 4013-2010（2017）家用不锈钢水槽

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。