

福建省产品质量监督抽查实施细则

袋式除尘器用滤料、滤袋

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

袋式除尘器用滤袋：每批次产品抽取样品 2 个，其中 1 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

袋式除尘器用滤料：每批次产品抽取样品 6m²，其中 3m²作为检验样品，3m²作为备用样品。

2 检验依据

表 1 袋式除尘器用滤料检验项目（GB/T 6719-2009）

序号	检验项目	检验方法
1	单位面积质量偏差	GB/T 4669-2008 GB/T 9914.3-2013 FZ/T 60003-1991
2	厚度偏差	GB/T 3820-1997 GB/T 7689.1-2013 FZ/T 60004-1991
3	幅宽偏差	GB/T 7689.3-2013 GB/T 4667-1995
4	透气率偏差	GB/T 5453-1997
5	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013
6	断裂伸长率	GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013

表 2 袋式除尘器用滤料检验项目（HJ/T 324-2006）

序号	检验项目	检验方法
1	单位面积质量偏差	GB/T 4669-2008
2	厚度偏差	GB/T 3820-1997 GB/T 7689.1-2013
3	幅宽偏差	GB/T 4667-1995
4	透气度偏差	GB/T 5453-1997 JC/T 590-2005

5	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 JC/T 590-2005
6	断裂伸长率	GB/T 3923.1-2013 JC/T 590-2005

表 3 袋式除尘器用覆膜滤料检验项目（HJ/T 326-2006）

序号	检验项目	检验方法
1	单位面积质量偏差	HJ/T 326-2006 FZ/T 60003-1991
2	厚度偏差	GB/T 3820-1997 GB/T 7689.1-2013
3	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013
4	断裂伸长率	GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013
5	透气度偏差	GB/T 5453-1997

表 4 袋式除尘器用滤袋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	圆形滤袋半周长偏差	GB/T 6719-2009
2	异形滤袋内周长偏差	GB/T 6719-2009
3	滤袋长度偏差	GB/T 6719-2009
4	滤袋的缝线	GB/T 6719-2009
5	滤袋缝合质量	GB/T 6719-2009

表 5 袋式除尘器用滤袋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	圆形滤袋半周长偏差	HJ/T 327-2006
2	扁形滤袋内周长偏差	HJ/T 327-2006
3	滤袋长度偏差	HJ/T 327-2006
4	滤袋的缝制	HJ/T 327-2006
5	缝制质量	HJ/T 327-2006
6	滤袋破损	HJ/T 327-2006

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术要求

HJ/T 324-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料

HJ/T 326-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料

HJ/T 327-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器 滤袋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。