

福建省产品质量监督抽查实施细则

针织内衣

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽取样品数量表

产品种类	抽样数量
文胸、内裤	6 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
其他	2 件/条/套（其中备样 1 件/条/套）
注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。	

2 检验依据

表 2 检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
2	pH 值	GB/T 7573—2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	纤维含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB/T 8878—2023 针织内衣
- GB/T 8878—2014 棉针织内衣
- GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 73006—1995 腈纶针织内衣
- FZ/T 73011—2013 针织腹带
- FZ/T 73012—2017 文胸
- FZ/T 73016—2020 针织保暖内衣 絮片型
- FZ/T 73019.1—2017 针织塑身内衣 弹力型
- FZ/T 73019.2—2020 针织塑身内衣 调整型
- FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣
- FZ/T 73033—2009 大豆蛋白复合纤维针织内衣
- FZ/T 73035—2010 针织彩棉内衣
- FZ/T 73046—2020 一体成型文胸
- FZ/T 73066—2020 针织孕产妇文胸
- FZ/T 74002—2014 运动文胸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。